

Artikelnummer/Itemnumber: 471FUB

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
900 mm umlegbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
oder zur Befestigung an Bodenhülse
Typ 470.60, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops Total width
approx: 800 mm above ground 900
mm Foldable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock to be fixed by
plugs with base plate or mounting to
ground socket part-no. 470.60,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2




3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

