

Artikelnummer/Itemnumber: 40151ZB

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm stark
mit aufgeschweißter Stahlkappe inkl.
Bodenhülse Art.-Nr. 470.10
Gesamtlänge: ca. 1500 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit drei rot reflektierenden Streifen,
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360
x 360 mm

Steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm
thick with welded steel cap including
ground socket part-no. 470.10 total
length: approx. 1500 mm, hot-dip
galvanized and white coated with
three red reflecting stripes, to be
fixed by plugs, with base plate 360 x
360 mm




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

